Технические характеристики гофрированных труб

Материал	Исполнение гофрированной трубы	Диаметр, мм	Температура эксплуатации, °С		Стойкость к УФ	Огнестойкость	Наличие галогенов	Сопротивление сжатию (Н)	Цвет
Поливинилхлорид (ПВХ)	негорючая (НГ)	16–63	-40...+60	УХЛ2		Время горения не более 10 с	HF	350 Н 750 Н 1100 Н	RAL 1001 (бежевый) RAL 2004 (оранжевый) RAL 7035 (серый) RAL 8001 (коричневый) RAL 9005 (чёрный)
Полиэтилен (ПНД)	безгалогенная (HF), стойкая к ультрафиолету (УФ)	16–63	-55...+90	УХЛ1		Горит	HF	350 Н 750 Н	RAL 7035 (серый) RAL 9005 (чёрный)
Полипропилен (ПП)	безгалогенная (HF)	16–32	-45...+115	В2		Горит	HF	350 Н 750 Н	RAL 5005 (синий)
	безгалогенная (HF) разрезная	7,2–32		В2		Горит	HF	разрезная	RAL 9005 (чёрный)
	стойкая к ультрафиолету (УФ)	7,2–32		В1		Горит	HF	350 Н	RAL 9005 (чёрный)
	негорючая (НГ)	16–63		В2		Время горения не более 10 с	HF	350 Н 750 Н	RAL 5005 (синий)
	стойкая к ультрафиолету (УФ) негорючая (НГ)	16–32		В1		Время горения не более 10 с	HF	350 Н	RAL 1001 (бежевый)
Полиамид (ПА)	стойкая к ультрафиолету (УФ)	16–63	-60...+157	У1		Горит	HF	450 Н	RAL 9005 (чёрный)
	стойкая к ультрафиолету (УФ) разрезная	7,2–13,2				Горит	HF	разрезная	
	стойкая к ультрафиолету (УФ) негорючая (НГ)	16–63				Время горения не более 10 с	HF	450 Н	
Композиция полиолефинов (ПЛЛ)	безгалогенная (HF) негорючая (НГ)	16–32	-45...+115	В1		Время горения не более 10 с	HF	350 Н 750 Н	RAL 9003 (белый)



Более подробную информацию о технических характеристиках гофрированных труб и сертификатах смотрите в каталоге и на сайте www.promrukav.ru

Промрукав

Русский производитель электрики

Применение гофрированных труб

Многоканальный телефон:
+7 (495) 969-27-20

www.promrukav.ru

Промрукав
Русский производитель электрики
www.promrukav.ru

Применение гофрированных труб

Гофрированные трубы
из ПП (полипропилена)
безгалогенные
термостойкие до +115 °С
∅20, арт. PR02.0052

Гофрированные трубы
из ПЛЛ (полиолефинов)
безгалогенные
негорючие (ПВ-0)
∅20, арт. PR02.0215

Гофрированные трубы
из ПВХ (поливинилхлорида)
негорючие
для внутренних работ
∅20, арт. PR.012031

Гофрированные трубы
из ПНД (полиэтилена)
стойкие к ультрафиолету
морозостойкие до −55 °С
∅20, арт. 161557

Гофрированные трубы
тяжелого типа из ПНД
(полиэтилена)
для заливки бетоном
∅20, PR02.0033

Муфта вводная герметичная
ВМУ-ГТ-25 (М25)
∅25, PR08.3278

Гофрированные трубы
из ПА (полиамида)
стойкие к ультрафиолету
ударопрочные
∅25, PR02.0069

Уплотнитель кабельных проходов
термоусаживаемый (УКПт)
УКПт-75/22 Промрукав, PR08.4317



Пластиковый кабельный
колодец КС-1
PR08.3719

Двустенные гофрированные трубы
из ПНД (полиэтилена)
Сопротивление сжатию не менее 450 Н
∅50, PR15.0021

Адаптер герметичного ввода
∅50, PR08.3725

Подробные технические характеристики гофрированных труб
смотрите в каталоге и на сайте www.promrukav.ru